



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 230VAC,

להתקנה על הטיח,

לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון,

עם ברז מים קרים/חמים (2-Pipe).

SW – בחירה ידנית של מצב העבודה קירור/חימום.

#### תכונות

- מעבר מקירור לחימום באמצעות בורר קירור/חימום
- מפוח 3 מהירויות
- DL – במצב חימום, המפוח ימשיך לפעול למשך 30 שניות לאחר הפסקת היחידה
- דיוק במדידת טמפרטורה
- נורית פעולה
- פשוט להפעלה

#### נתונים טכניים

|                    |                           |                     |                    |
|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| מתח עבודה          | 230VAC                    | טמפרטורת/לחות עבודה | 0°C÷50°C / 80%RH   |
| תחום טמפרטורה נמדד | 10°C÷30°C                 | טמפרטורת/לחות אחסון | -10°C÷60°C / 80%RH |
| דיפרנציאל טמפרטורה | חימום/קירור ±0.6°C        | סוג פלסטיק          | PC/ABS             |
| סוג רגש טמפרטורה   | NTC 50K@25°C              | עמידות לאש          | UL94V-0            |
| מפסקים/לחצנים      | מפסק הפעלה ON-OFF         |                     |                    |
|                    | בורר מצבי עבודה COOL-HEAT |                     |                    |
|                    | בורר מהירויות I-II-III    |                     |                    |
|                    | כפתור כיוון טמפרטורה      |                     |                    |

#### סכימת חיבורים



#### מידות

