



בקר פרופורציונל לויסות טמפרטורה באמצעות דמפר או תריס חשמלי, עם בקרה עצמאית לכל חדר בנפרד באמצעות עינית הפעלה ושלט רחוק, ללא צורך ביחידת בקרה מרכזית.

תכונות

- מתח עבודה 230VAC
- שליטה על מידת כניסת האוויר לחדר בהתאם למצב העבודה ולטמפרטורה רצויה, באמצעות עינית הפעלה ושלט רחוק
- אפשרות לקביעת זמן פתיחה של הדמפר או התריס באמצעות בורר סיבובי – בתחום 5-13 שניות.
- ללא יכולת לקביעת מצב עבודת המזגן (נשלט בנפרד)
- רגש טמפרטורה פנימי בעינית הפעלה
- אפשרות להפעלת טיימר כיבוי/הפעלה באמצעות השלט

נתונים טכניים

מתח עבודה	230VAC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C+50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C±30°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C+60°C / 80%RH
דיפרנציאל טמפרטורה	±0.6°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C		

סכימת חיבורים

