



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 12VDC,  
להתקנה תחת הטיח,  
לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון עם ברזים  
פרופורציונלים,  
דרגה 1 קירור פרופורציונלית,  
דרגה 1 חימום פרופורציונלית.

**תכונות**

- מתח עבודה 12VDC (דרוש ספק כח מתאים)
- מצבי עבודה - קירור/חימום/אורור/מצב אוטומט
- דרגה אחת קירור פרופורציונלית – 0-10V
- דרגה אחת חימום פרופורציונלית – 0-10V
- מפוח 3 מהירויות + מהירות אוטומטית
- אפשרות להפעלת מצב Auto fan - פעולה תרמוסטטית על המפוח (מפוח מפסיק לפעול כאשר אין דרישה תרמוסטטית)
- כיול טמפרטורה נמדדת (Offset)
- תצוגת LCD גדולה וברורה
- תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה
- אפשרות להפעלה באמצעות שלט רחוק – RT03
- אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני
- לחצני הפעלה וכוון איכותיים (סיליקון)

**נתונים טכניים**

מתח עבודה	12VDC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C÷50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C÷30°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C÷60°C / 80%RH
דיפרנציאל טמפרטורה	±0.6°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	עמידות לאש	UL94V-0
מפסקים/לחצנים	ON, OFF, FAN, +, -		

**מידות**

