



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 12VDC,

להתקנה תחת הטיח,

לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון,

דרגה 1 קירור, דרגה 1 חימום.

SW – בחירה ידנית של מצב העבודה קירור/חימום.

ES – חיבור רגש טמפרטורה חיצוני.

תכונות

- מתח עבודה 12VDC (דרוש ספק כח מתאים)
- מצבי עבודה קירור/חימום/אווור
- מפוח 3 מהירויות + מהירות אוטומטית
- רגש טמפרטורה חיצוני בלבד
- גבולות טמפרטורה לקירור ולחימום
- כיוול טמפרטורה נמדדת (Offset)
- תצוגת LCD מוארת גדולה וברורה
- אפשרות להפעלת/כיבוי תאורה אחורית (Backlight)
- תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה
- אפשרות לתצוגת טמפרטורה רצויה בלבד
- אפשרות לנעילת לחצנים.
- לחצני הפעלה וכוון איכותיים (סיליקון)

נתונים טכניים

| | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|
| 0°C÷50°C / 80%RH | טמפרטורת/לחות עבודה | 12VDC | מתח עבודה |
| -10°C÷60°C / 80%RH | טמפרטורת/לחות אחסון | 10°C÷30°C | תחום טמפרטורה נמדד |
| PC/ABS | סוג פלסטיק | ±0.6°C | דיוק רגש טמפרטורה |
| UL94V-0 | עמידות לאש | NTC 50K@25°C | סוג רגש טמפרטורה |
| | | ON-OFF, MODE, FAN, +, - | מפסקים/לחצנים |

מידות

