



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 12VDC,

להתקנה תחת הטיח,

לפיקוד על יחידת מפוח-נחשון,

דרגה 1 קירור, 2 דרגות חימום.

SW – בחירה ידנית של מצב העבודה קירור/חימום.

## תכונות

- מתח עבודה 12VDC (דרוש ספק כח מתאים)
- מצבי עבודה קירור/חימום/אוורור
- מפוח 3 מהירויות + מהירות אוטומטית
- גבולות טמפרטורה לקירור ולחימום
- כיוול טמפרטורה נמדדת (Offset)
- תצוגת LCD מוארת גדולה וברורה
- אפשרות להפעלת/כיבוי תאורה אחורית (Backlight)
- תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה
- אפשרות לתצוגת טמפרטורה רצויה בלבד
- אפשרות לנעילת לחצנים.
- לחצני הפעלה וכוון איכותיים (סיליקון)

## נתונים טכניים

|                    |                         |                     |                    |
|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| מתח עבודה          | 12VDC                   | טמפרטורת/לחות עבודה | 0°C÷50°C / 80%RH   |
| תחום טמפרטורה נמדד | 10°C÷30°C               | טמפרטורת/לחות אחסון | -10°C÷60°C / 80%RH |
| דיפרנציאל טמפרטורה | ±0.6°C                  | סוג פלסטיק          | PC/ABS             |
| סוג רגש טמפרטורה   | NTC 50K@25°C            | עמידות לאש          | UL94V-0            |
| מפסקים/לחצנים      | ON-OFF, MODE, FAN, +, - |                     |                    |

## מידות

