



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 12VDC,  
להתקנה תחת הטיח,  
לפיקוד על יחידת טיפול אוויר (יט"א),  
עם אפשרות לטיפול באוויר צח.  
דרגה 1 קירור פרופורציונלי,  
3 דרגות חימום בינארי.  
SW – בחירה ידנית של מצב העבודה קירור/חימום.

**תכונות**

- מתח עבודה 12VDC (דרוש ספק כח מתאים)
- מצבי עבודה קירור/חימום/אוורור/מצב אוטומט
- מפוח 3 מהירויות + מהירות אוטומטית
- בחירת דיפרנציאל טמפ' ליציאה הפרופורציונלית – 10°C...2
- בחירת דיפרנציאל טמפ' ליציאות החימום – 10°C...2
- אפשרות לכיוונון רגישות פעולת המערכת בקירור וביחמום
- אפשרות להפעלת מצב Auto fan - פעולה תרמוסטטית על המפוח (מפוח מפסיק לפעול כאשר אין דרישה תרמוסטטית)
- תצוגת LCD גדולה וברורה
- תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה
- לחצני הפעלה וכוון איכותיים (סיליקון)

**נתונים טכניים**

מתח עבודה	12VDC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C÷50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C÷30°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C÷60°C / 80%RH
דיפרנציאל טמפרטורה	±0.6°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	עמידות לאש	UL94V-0
מפסקים/לחצנים	ON-OFF, MODE, FAN, +, -		

**סכימת חיבורים**

**מידות**

