



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 230VAC,  
להתקנה תחת הטיח,  
בעל תצוגה דיגיטלית (LCD),  
לפיקוד על מזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים,  
בעלי מדחס אחד לקירור וחימום (משאבת חום),  
כולל טיימר 12 שעות ואפשרות להפעלה באמצעות  
שלט רחוק.

### תכונות

- מצבי עבודה - קירור, חימום, מצב אוטומט
- מפוח 3 מהירויות + מהירות אוטומטית
- טיימר 12 שעות להפעלה או הפסקה
- AUTO FAN (בעיקר לחימום)
- הגנת מדחס 4 דקות
- תצוגה דיגיטלית (LCD)
- דקורטיבי - מתאים לפרויקטים ברמת גימור גבוהה
- לחצני הפעלה וכיוון איכותיים (סיליקון)
- אפשרות להפעלה באמצעות שלט רחוק
- התקנה תחת הטיח בקופסת גויס סטנדרטית 3 מקומות

### נתונים טכניים

מתח עבודה	230VAC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C÷50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C÷30°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C÷60°C / 80%RH
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
מפסקים/לחצנים	ON-OFF, MODE, FAN, +, -	עמידות לאש	UL94V-0

### סכימת חיבורים



### מידות

