



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 12VDC, להתקנה על הטיח, לפיקוד על יחידות WATER SOURCE למשרדים וחנויות, בעלות דרגה אחת קירור (מדחס) ו-2 דרגות חימום (גופי חימום), מפוח 3 מהירויות

**תכונות**

- מתח עבודה 12VDC (דרוש ספק כח מתאים)
- שעון וטיימר יומי
- מצבי עבודה - קירור, חימום, אורור, מצב אוטומט
- מפוח 3 מהירויות + מצב אוטומט
- כניסת הגנות נפרדות (LP,HP) לחץ גבוה ולחץ נמוך
- הפשרה בקירור (T3)
- הצגת תקלות לחץ גבוה S3 ולחץ נמוך S2 על גבי המסך
- לחצן RESET לביטול תקלה
- מצב Auto Fan להצמדת פעולת מפוח למדחס (בעיקר בחימום)
- הגנת מדחס 4 דקות
- תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה
- לחצני הפעלה וכוון איכותיים (סיליקון)
- נורית פעולה, נורית הפשרה/תקלה
- אפשרות להפעלה באמצעות שלט רחוק RT03
- אפשרות לחיבור עינית נוספת IRR/1
- אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני
- סוללת גיבוי לשמירת זיכרון לאחר הפסקת מתח

**נתונים טכניים**

מתח עבודה	12VDC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C÷50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C÷30°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C÷60°C / 80%RH
דיפרנציאל טמפרטורה	חימום/קירור ±0.6°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
הפרש בין הדרגות	2°C	עמידות לאש	UL94V-0
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	נוריות סימון	נורית פעולה ירוקה (ON/STBY), נורית התראה אדומה (AUX)
מפסקים/לחצנים	ON/OFF, PROG, CLOCK, SPEED, MODE, AUTO FAN, RESET, +, -	מידות (רוחב/גובה/עומק)	83 מ"מ / 144 מ"מ / 30 מ"מ

**סכימת חיבורים**

