



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 24VAC,
להתקנה על הטיח,
לפיקוד על יחידת WATER-SOURCE
מתוצרת Trane, Carrier וכד',
2 דרגות קירור,
2 דרגות חימום (משאבת חום),
מהירות אחת.
ST – אינו חוזר לאחר הפסקת חשמל.

תכונות

- מתח עבודה 24VAC
- בורר חימום/קירור
- מפוח מהירות אחת
- אפשרות להפעלת מצב Auto fan - פעולה תרמוסטטית על המפוח (מפוח מפסיק לפעול כאשר אין דרישה תרמוסטטית)
- אפשרות להפעלת משאבת חום בקירור או בחימום
- הגנת מדחס 4 דקות
- מתח עבודה 24VAC
- בורר חימום/קירור
- מפוח מהירות אחת
- אפשרות להפעלת מצב Auto fan - פעולה תרמוסטטית על המפוח (מפוח מפסיק לפעול כאשר אין דרישה תרמוסטטית)
- אפשרות להפעלת משאבת חום בקירור או בחימום
- הגנת מדחס 4 דקות

נתונים טכניים

| | | | |
|--------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|
| 0°C÷50°C / 80%RH | טמפרטורת/לחות עבודה | 24VAC | מתח עבודה |
| -10°C÷60°C / 80%RH | טמפרטורת/לחות אחסון | 10°C÷30°C | תחום טמפרטורה נמדד |
| PC/ABS | סוג פלסטיק | ±0.6°C | דיוק דיפרנציאל טמפרטורה |
| UL94V-0 | עמידות לאש | NTC 50K@25°C | סוג רגש טמפרטורה |
| | | מפסק הפעלה START-STOP | מפסקים/לחצנים |
| | | בורר מצבי עבודה COOL-HEAT | |
| | | בורר מצבי מפוח AUTO-ON-OFF | |
| | | כפתור כיוון טמפרטורה | |

סכימת חיבורים

מידות

