



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 24VAC,
להתקנה על הטיח,
לפיקוד על יחידת WATER-SOURCE
מתוצרת Trane, Carrier וכד',
2 דרגות קירור,
2 דרגות חימום (גופי חימום),
מהירות אחת.

תכונות

- מתח עבודה 24VAC
- בורר חימום/קירור
- מפוח מהירות אחת
- אפשרות להפעלת מצב Auto fan - פעולה תרמוסטטית על המפוח (מפוח מפסיק לפעול כאשר אין דרישה תרמוסטטית)
- הגנת מדחס 4 דקות
- דיוק במדידת טמפרטורה
- נורית פעולה
- כניסת תקלה + נורית תקלה
- אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני

נתונים טכניים

מתח עבודה	24VAC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C÷50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C÷30°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C÷60°C / 80%RH
דיפרנציאל טמפרטורה	±0.6°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	עמידות לאש	UL94V-0
מפסיקים/לחצנים	בורר מצבי עבודה COOL-OFF-HEAT		
	בורר מצבי מפוח AUTO-ON-OFF		
	כפתור כיוון טמפרטורה		

סכימת חיבורים

מידות

