



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 230VAC,

להתקנה על הטיח,

בעל תצוגה דיגיטלית (LCD)

ואפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני,

לפיקוד על מזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים,

בעלי מדחס אחד לקירור וחימום (משאבת חום),

מפוח 3 מהירויות

תכונות

- מפסקי הפעלה מכאניים
- בורר קירור/חימום
- בורר מפוח 3 מהירויות
- כפתור כיוון טמפרטורה סיבובי
- תצוגה דיגיטלית (LCD) של טמפרטורה רצויה ומצויה
- הגנת מדחס 4 דקות
- אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני
- נורית פעולה (ON)
- נורית עבודה/השהייה (COMP/STBY)

נתונים טכניים

מתח עבודה	230VAC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C÷50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C÷30°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C÷60°C / 80%RH
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
מפסקים/לחצנים	COOL-HEAT, ON-OFF	עמידות לאש	UL94V-0
	בורר מהירויות I-II-III		
	כפתור כיוון טמפרטורה		

סכימת חיבורים

מידות

