



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 230VAC,

להתקנה על הטיח,

לפיקוד על מזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים,

בעלי מדחס אחד לקירור וחימום (משאבת חום),

מפוח 3 מהירויות,

ST – אינו חוזר לאחר הפסקת חשמל.

T – טיימר פנימי להפסקה.

תכונות

- מפסקי הפעלה מכאניים
- מתאים למקומות בהם נדרשת מערכת לחיסכון באנרגיה
- הגנת מדחס 4 דקות
- אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני
- נורית פעולה
- נורית עבודה/השהייה (מדחס)
- פשוט להפעלה
- מפסקי הפעלה מכאניים
- מתאים למקומות בהם נדרשת מערכת לחיסכון באנרגיה
- START/STOP - אינו חוזר לאחר הפסקת חשמל
- טיימר פנימי להפסקה אוטומטית אחרי 2 או 4 שעות מההפעלה
- בורר קירור/חימום
- בורר מפוח 3 מהירויות
- כפתור כיוון טמפרטורה סיבובי

נתונים טכניים

מתח עבודה	230VAC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C÷50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C÷30°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C÷60°C / 80%RH
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
מפסקים/לחצנים	START-STOP COOL-HEAT בורר מהירויות I-II-III כפתור כיוון טמפרטורה	עמידות לאש	UL94V-0

סכימת חיבורים

מידות

