



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 12VDC,

להתקנה על הטיח,

לפיקוד על מזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים,

דרגה 1 קירור, 2 דרגות חימום

(1 משאבת חום + 1 גוף חימום),

מפוח 3 מהירויות

## תכונות

- מתח עבודה 12VDC (דרוש ספק כח מתאים)
- מזבי עבודה - קירור, חימום, אוורור ומצב קירור/חימום אוטומטי
- מפוח 3 מהירויות + מהירות אוטומטית
- Auto Fan – מאפשר הפסקת מפוח עם המדחס (רצוי בעיקר בחימום)
- הגנת מדחס 4 דקות
- גבולות טמפרטורה לקירור ולחימום
- כיוול טמפרטורה נמדדת (Offset)
- אפשרות להפעלה באמצעות שלט רחוק
- אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני
- תצוגת LCD גדולה, ברורה ומוארת
- אפשרות להפעלת/כיבוי תאורה אחורית (Backlight)
- תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה
- לחצני הפעלה וכוון איכותיים (סיליקון)
- בעיצוב חדשני עדין ומתקדם

## נתונים טכניים

|                    |                         |                     |                    |
|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| מתח עבודה          | 12VDC                   | טמפרטורת/לחות עבודה | 0°C÷50°C / 80%RH   |
| תחום טמפרטורה נמדד | 10°C÷30°C               | טמפרטורת/לחות אחסון | -10°C÷60°C / 80%RH |
| דיפרנציאל טמפרטורה | חימום/קירור ±0.6°C      | סוג פלסטיק          | PC/ABS             |
| סוג רגש טמפרטורה   | NTC 50K@25°C            | עמידות לאש          | UL94V-0            |
| מפסקים/לחצנים      | On/Off, Mode, Fan, +, - |                     |                    |

## מידות

