



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 12VDC,
להתקנה על הטיח,
לפיקוד על מזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים,
2 דרגות קירור, 2 דרגות חימום (מש' חום),
מפוח 3 מהירויות

תכונות

- מתח עבודה 12VDC (דרוש ספק כח מתאים)
- מצבי עבודה - קירור, חימום, אוורור ומצב קירור/חימום אוטומטי
- מפוח 3 מהירויות + מהירות אוטומטית
- אפשרות להפעלה באמצעות שלט רחוק
- אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני
- תצוגת LCD גדולה, ברורה ומוארת
- אפשרות להפעלת/כיבוי תאורה אחורית (Backlight)
- תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה
- הגנת מדחס 4 דקות
- לחצני הפעלה וכוון איכותיים (סיליקון)
- גבולות טמפרטורה לקירור ולחימום
- בעיצוב חדשני עדין ומתקדם
- כיול טמפרטורה נמדדת (Offset)

נתונים טכניים

0°C+50°C / 80%RH	טמפרטורת/לחות עבודה	12VDC	מתח עבודה
-10°C+60°C / 80%RH	טמפרטורת/לחות אחסון	10°C±30°C	תחום טמפרטורה נמדד
PC/ABS	סוג פלסטיק	±0.6°C	דיוק רגש טמפרטורה
UL94V-0	עמידות לאש	NTC 50K@25°C	סוג רגש טמפרטורה
		On/Off, Mode, Fan, +, -	מפסקים/לחצנים

סכימת חיבורים

מידות

