



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 12VDC,

להתקנה על הטיח,

לפיקוד על מזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים,

3 דרגות קירור, 3 דרגות חימום (משאבת חום),

מפוח 3 מהירויות

תכונות

- מתח עבודה 12VDC (דרוש ספק כח מתאים)
- מזבי עבודה - קירור, חימום, אוורור ומצב קירור/חימום אוטומטי
- מפוח 3 מהירויות + מהירות אוטומטית
- אפשרות להפעלה באמצעות שלט רחוק
- אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני
- תצוגת LCD גדולה, ברורה ומוארת
- אפשרות להפעלת/כיבוי תאורה אחורית (Backlight)
- תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה
- הגנת מרחס 4 דקות
- לחצני הפעלה וכוון איכותיים (סיליקון)
- גבולות טמפרטורה לקירור ולחימום
- בעיצוב חדשני עדין ומתקדם
- כיול טמפרטורה נמדדת (Offset)

נתונים טכניים

מתח עבודה	12VDC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C+50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C±30°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C+60°C / 80%RH
דיפרנציאל טמפרטורה	חימום/קירור ±0.6°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	עמידות לאש	UL94V-0
מפסקים/לחצנים	On/Off, Mode, Fan, +, -		

סכימת חיבורים

מידות

