



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 12VDC,  
להתקנה על הטיח,  
לפיקוד על מזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים,  
דרגה 1 קירור, דרגה 1 חימום (משאבת חום),  
מפוח 3 מהירויות

### תכונות

- מתח עבודה 12VDC (דרוש ספק כח מתאים)
- מצבי עבודה - קירור, חימום, אוורור ומצב קירור/חימום אוטומטי
- מפוח 3 מהירויות + מהירות אוטומטית
- מפוח עבודה - קירור, חימום, אוורור ומצב קירור/חימום אוטומטי
- Auto Fan – מאפשר הפסקת מפוח עם המדחס (רצוי בעיקר בחימום)
- הפשרות בקירור וחימום
- הגנת מדחס 4 דקות
- גבולות טמפרטורה לקירור ולחימום
- כיול טמפרטורה נמדדת (Offset)
- אפשרות להפעלה באמצעות שלט רחוק
- אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני
- תצוגת LCD גדולה, ברורה ומוארת
- אפשרות להפעלת/כיבוי תאורה אחורית (Backlight)
- תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה
- לחצני הפעלה וכוון איכותיים (סיליקון)
- בעיצוב חדשני עדין ומתקדם

### נתונים טכניים

0°C÷50°C / 80%RH	טמפרטורת/לחות עבודה	12VDC	מתח עבודה
-10°C÷60°C / 80%RH	טמפרטורת/לחות אחסון	10°C÷30°C	תחום טמפרטורה נמדד
PC/ABS	סוג פלסטיק	±0.6°C	דיפרנציאל טמפרטורה
UL94V-0	עמידות לאש	NTC 50K@25°C	סוג רגש טמפרטורה
		On/Off, Mode, Fan, +, -	מפסקים/לחצנים

### מידות



