



תרמוסטט חדר אלקטרוני דקורטיבי, 24VAC,

עם פנל נשלף, להתקנה על הטיח,

לפיקוד על יחידת WATER-SOURCE

מתוצרת Trane, Carrier וכד',

דרגה 1 קירור,

דרגה 1 חימום (משאבת חום),

3 מהירויות.

תכונות

- מתח עבודה 24VAC
- מצבי עבודה קירור/חימום/אוורור/מצב אוטומטי
- מפוח 3 מהירויות
- אפשרות להפעלת מצב Auto fan - פעולה תרמוסטטית על המפוח (מפוח מפסיק לפעול כאשר אין דרישה תרמוסטטית)
- גבולות טמפרטורה לקירור ולחימום
- אפשרות להפעלת מצב חיסכון - שימוש בטמפרטורות רצויות הנקבעות ע"י טכנאי.
- כיוול טמפרטורה נמדדת (Offset)
- תצוגת LCD מוארת גדולה וברורה
- תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה
- אפשרות לנעילת לחצנים
- לחצני הפעלה וכוון איכותיים (סיליקון)
- אפשרות להפעלה באמצעות שלט רחוק
- אפשרות להפעלת טיימר כיבוי/הפעלה באמצעות השלט
- אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני

נתונים טכניים

מתח עבודה	24VAC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C=50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C=30°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C=60°C / 80%RH
דיפרנציאל טמפרטורה	±0.6°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	עמידות לאש	UL94V-0
מפסקים/לחצנים	ON-OFF, MODE, FAN, +, -		

מידות

