



תרמוסטט חדר אלקטרוני דקורטיבי, 24VAC,

עם פנל נשלף, להתקנה על הטיח,

לפיקוד על יחידת מפוח נחשון,

דרגה 1 קירור 0-10V,

דרגה 1 חימום 0-10V,

3 מהירויות.

### תכונות

- מתח עבודה 24VAC
- מצבי עבודה קירור/חימום/אוורור/מצב אוטומטי
- מפוח 3 מהירויות
- בחירת גבול תחתון ליציאות הפרופורציונליות - 0/2V
- גבול עליון ליציאות הפרופורציונליות קבוע - 10V
- בחירת דיפרנציאל טמפ' ליציאות הפרופורציונליות - 2...10°C
- כיול טמפרטורה נמדדת (Offset)
- תצוגת LCD מוארת גדולה וברורה
- תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה
- לחצני הפעלה וכוון איכותיים (סיליקון)
- אפשרות להפעלה באמצעות שלט רחוק
- אפשרות להפעלת טיימר כיבוי/הפעלה באמצעות השלט
- אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני

### נתונים טכניים

מתח עבודה	24VAC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C+50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	7°C±35°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C±60°C / 80%RH
דיפרנציאל טמפרטורה	חימום/קירור ±0.6°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	עמידות לאש	UL94V-0
מפסקים/לחצנים	ON/OFF, MODE, FAN, +, -		

### מדידות

### סכימת חיבורים

