



בקר אלקטרוני, חד פאזי, 230VAC, לפיקוד על מזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים עד 2.8 כ"ס, להתקנה ביחידת מיזוג האוויר, דרגה אחת קירור, דרגה אחת חימום, 3 מהירויות, עם חיבור לפנל הפעלה בשלט רחוק M101P.

תכונות

- מתח עבודה 230VAC
- מצבי עבודה קירור/חימום/אוורור/מצב אוטומטי
- מפוח 3 מהירויות
- רגש אוויר חוזר T1
- רגש מעבה T2 (אופציה) - הפשרות בחימום: הפעלה ב-1°C, הפסקה ב-16°C, הפשרה 4 דק' כל 26 דק'
- רגש מאייד T3 (אופציה) - הפשרות בקירור: הפעלה ב-1°C, הפסקה ב-8°C, הפשרה 4 דק' כל 26 דק'
- הפעלה באמצעות פנל הפעלה בשלט רחוק M101P
- אפשרות להפעלת טיימר כיבוי/הפעלה באמצעות השלט

נתונים טכניים

מתח עבודה	230VAC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C÷50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C÷30°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C÷60°C / 80%RH
דיפרנציאל טמפרטורה	חימום/קירור ±0.6°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	עמידות לאש	UL94V-0
		מידות	17 X 9 X 6 ס"מ

סכימת חיבורים

