

DA10/401

DA8/401



מערכת בקרה מרכזית לשליטה על מזגן מיני מרכזי, 2 דרגות קירור, 5 דרגות חימום (מש' חום + גופי חימום) או 3 דרגות חימום (גופי חימום בלבד), המאפשרת ויסות טמפרטורה בחמישה או בשבעה חדרים באמצעות דמפרים חשמליים פרופורציונליים, עם בקרה עצמאית לכל חדר בנפרד באמצעות טרמוסטט חדר, ומסטר לשליטה מרכזית.

תכונות

- שליטה על מידת כניסת האוויר לחדרים בהתאם לטמפרטורה הרצויה בכל חדר בנפרד
- בחירת מצבי עבודה – קירור/חימום/אווור – באמצעות המסטר בלבד
- 3 מהירויות מפוח מעבה לבחירה באמצעות המסטר
- עד שתי מהירויות מפוח מאייד
- אפשרות לקביעת תוכנית שבועית באמצעות המסטר
- רגש טמפרטורה פנימי בכל טרמוסטט חדר
- אפשרות לחיבור רגשי טמפרטורה חיצוניים (רגש מאייד להפשרות בקירור ורגש מעבה להפשרות בחימום)
- אפשרות לחיבור רגש זרימה ופרסוסטט לחץ גבוה/נמוך
- חיבור דמפר הגנה - BYPASS

מערכות בקרה מרכזיות

- PS2005/P – עד חמישה חדרים + BYPASS
- PS2007/P – עד שבעה חדרים + BYPASS

פנלי הפעלה

- ETN41P/BL – טרמוסטט חדר להתקנה על הטיח
- DRT41P/FMT/BL – טרמוסטט חדר להתקנה תחת הטיח
- RT41 – שלט רחוק אינפרא אדום להפעלת טרמוסטטי החדר

מסטר

- M2007 – יחידת שליטה מרכזית להתקנה על הטיח

דמפרים

- DA8/401 – דמפר 8"
- DA10/401 – דמפר 10"

נתונים טכניים

מתח עבודה	230VAC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C+50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C÷30°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C+60°C / 80%RH
דיפרנציאל טמפרטורה	±0.6°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C		

