



בקר חד פזי אוניברסלי ליח' מפוח נחשון  
 בתקשורת Modbus  
 חימום – ברז 0-10V או On/Off או גוף חימום 20A  
 קירור – ברז 0-10V או On/Off  
 מפוח 3 מהירות 230VAC, 3A  
 פנל הפעלה מקומי - תה"ט, עה"ט או מסך מגע  
 אופציה לעינית ושלט

**תכונות**

- בקר ממוחשב להתקנה ביח' מפוח נחשון
- הזנה 230VAC
- תקשורת RS485 בפרוטוקול Modbus
- הבקר שולט על:
  - ברז מים קרים פרופורציונלי 0-10V או On/Off
  - ברז מים חמים פרופורציונלי 0-10V או On/Off או גוף חימום 20A
  - מפוח 3 מהירות 230VAC, 3A
  - מפסקים זעירים לקביעת כתובת היח'
  - 3 כניסות לרגשי טמפרטורה - אוויר חוזר, אוויר הספקה ומים חוזרים
- שתי כניסות אנלוגיות להצגה בבקרה
- 6 כניסות דיגיטליות נוספות להצגה בבקרה
- כניסה הגנה לרגש זרימת אוויר
- כניסת הגנה למגן אש
- כניסת גלאי נוכחות לחסכון באנרגיה
- נתיך הגנה 5A
- שנאי 24VAC (הזנה לברזים פרופורציונליים)
- פנל הפעלה מקומי עה"ט ALT/X500
- או תה"ט TAT/X500 או מסך מגע MTS/X500

**נתונים טכניים**

הזנה	230VAC
דיפרנציאל טמפרטורה	חימום/קירור ±0.5°C
סוג רגש טמפרטורה	NTC

**סכימת חיבורים**

