



תרמוסטט חדר אלקטרוני אוניברסלי, 230VAC,

להתקנה על הטיח,

דרגה 1 קירור, 2 דרגות חימום.

אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני.

SW – בחירה ידנית של מצב העבודה קירור/חימום.

ST – אינו חוזר לאחר הפסקת חשמל (אופציה).

תצוגת LCD.

תכונות

- אפשרויות להגדרה באמצעות מתגים זעירים (DIP Switches)
- הפעלה ON/Off או Start/Stop - אינו חוזר לאחר הפסקת חשמל.
- מתאים לחדרי מלון ואירוח שם דרושה האופציה להפסקה מרכזית של יח' המיזוג ע"י הפסקת מתח רגעית.
- חיבור רגש חיצוני / גלאי נוכחות / מתג להפעלה או לכיבוי מרחוק.
- אפשרות להגדרת קוטביות N.O/N.C לגלאי נוכחות / מתג מרחוק.
- הפעלת מפוח תמיד או לפי דרישה לחימום או לקירור (Auto Fan).
- אפשרות חיבור ברז מים חמים / גוף חימום.
- הגדרת טיימר לכיבוי עד 10 שעות.
- אפשרות לתצוגת טמפרטורה רצויה בלבד.

- מעבר מקירור לחימום באמצעות בורר קירור/חימום
- מפוח 3 מהירויות
- אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני (TS05 או TS06)
- השהיית מפוח בחימום - המפוח יפעל למשך 30 שניות לאחר הפסקת היחידה.
- דיוק במדידת טמפרטורה
- נורית פעולה
- פשוט להפעלה

נתונים טכניים

מתח עבודה	230VAC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C÷50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C÷30°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C÷60°C / 80%RH
דיפרנציאל טמפרטורה	±0.6°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	עמידות לאש	UL94V-0
מפסקים/לחצנים	מפסק הפעלה, בוררי מצבי עבודה, בורר מהירויות, חוגה לכיוון טמפרטורה		

סכימת חיבורים

מידות

