



תרמוסטט חדר אלקטרוני אוניברסלי, 230VAC, להתקנה על הטיח, דרגה 1 קירור, 2 דרגות חימום. אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני. SW – בחירה ידנית של מצב העבודה קירור/חימום. ST – אינו חוזר לאחר הפסקת חשמל (אופציה).

תכונות

- אפשרויות להגדרה באמצעות מתגים זעירים (DIP Switches)
- הפעלה ON/Off או Start/Stop - אינו חוזר לאחר הפסקת חשמל. מתאים לחדרי מלון ואירוח שם דרושה האופציה להפסקה מרכזית של יח' המיזוג ע"י הפסקת מתח רגעית.
- חיבור רגש חיצוני / גלאי נוכחות / מתג להפעלה או כיבוי מרחוק.
- אפשרות להגדרת קוטביות N.O/N.C לגלאי נוכחות / מתג מרחוק.
- הפעלת מפוח תמיד או לפי דרישה לחימום או לקירור (Auto Fan).
- אפשרות חיבור ברז מים חמים / גוף חימום.
- הגדרת טיימר לכיבוי עד 10 שעות.

- מעבר מקירור לחימום באמצעות בורר קירור/חימום
- מפוח 3 מהירויות
- אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני (TS05 או TS06)
- השהיית מפוח בחימום - המפוח יפעל למשך 30 שניות לאחר הפסקת היחידה.
- דיוק במדידת טמפרטורה
- נורית פעולה
- פשוט להפעלה

נתונים טכניים

| | | | |
|--------------------|---|---------------------|--------------------|
| מתח עבודה | 230VAC | טמפרטורת/לחות עבודה | 0°C÷50°C / 80%RH |
| תחום טמפרטורה נמדד | 10°C÷30°C | טמפרטורת/לחות אחסון | -10°C÷60°C / 80%RH |
| דיפרנציאל טמפרטורה | ±0.6°C | סוג פלסטיק | PC/ABS |
| סוג רגש טמפרטורה | NTC 50K@25°C | עמידות לאש | UL94V-0 |
| מפסקים/לחצנים | מפסק הפעלה, בוררי מצבי עבודה, בורר מהירויות, חוגה לכיוון טמפרטורה | | |

מדידות

