



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 230VAC, להתקנה על הטיח, בעל תצוגה דיגיטלית (LCD), לפיקוד על מזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים, בעלי מדחס אחד לקירור וחימום (משאבת חום), מפוח 3 מהירויות, כולל טיימר 12 שעות ואפשרות להפעלה באמצעות שלט רחוק.

תכונות

- מצבי עבודה - קירור, חימום, מצב אוטומט
- מפוח 3 מהירויות + מהירות אוטומטית
- טיימר 12 שעות להפעלה או להפסקה
- AUTO FAN (בעיקר לחימום)
- הגנת מדחס 4 דקות
- אפשרות להפעלה באמצעות שלט רחוק RT03/100LCD
- תצוגה דיגיטלית (LCD)
- לחצני הפעלה וכיוון איכותיים (סיליקון)

נתונים טכניים

0°C÷50°C / 80%RH	טמפרטורת/לחות עבודה	230VAC	מתח עבודה
-10°C÷60°C / 80%RH	טמפרטורת/לחות אחסון	10°C÷30°C	תחום טמפרטורה נמדד
PC/ABS	סוג פלסטיק	NTC 50K@25°C	סוג רגש טמפרטורה
UL94V-0	עמידות לאש	On/Off, Speed, Mode, Timer, +, -	מפסקים/לחצנים
83 מ"מ / 144 מ"מ / 30 מ"מ	מידות (רוחב/גובה/עומק)		

סכימת חיבורים

