



תרמוסטט חדר אלקטרוני, 12VDC,
להתקנה על הטיח,
לפיקוד על מזגנים מפוצלים ומיני מרכזיים,
בעלי שתי דרגות קירור (מדחסים)
ו-2 דרגות חימום (משאבת חום),
מפוח 3 מהירויות

תכונות

- מתח עבודה 12VDC (דרוש ספק כח מתאים)
- שעון וטיימר יומי
- מצבי עבודה - קירור, חימום, אורור, מצב אוטומט
- מפוח 3 מהירויות + מצב אוטומט
- מצב Auto Fan להצמדת פעולת מפוח למדחס (בעיקר בחימום)
- הפשרות בקירור ובחימום (T2, T3)
- מצב AUX לאילוף הפשרה בחימום
- הגנת מדחס 4 דקות
- תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה
- תצוגת LCD גדולה וברורה
- נורית פעולה, נורית הפשרה
- לחצני הפעלה וכוון איכותיים (סיליקון)
- אפשרות להפעלה באמצעות שלט רחוק RT03
- אפשרות לחיבור עינית נוספת IRR/1
- אפשרות לחיבור רגש טמפרטורה חיצוני
- סוללת גיבוי לשמירת זיכרון לאחר הפסקת מתח

נתונים טכניים

מתח עבודה	12VDC	טמפרטורת/לחות עבודה	0°C÷50°C / 80%RH
תחום טמפרטורה נמדד	10°C÷30°C	טמפרטורת/לחות אחסון	-10°C÷60°C / 80%RH
דיפרנציאל טמפרטורה	±0.6°C	סוג פלסטיק	PC/ABS
הפרש בין הדרגות	2°C	עמידות לאש	UL94V-0
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	נוריות סימון	נורית פעולה ירוקה (ON/STBY), נורית התראה אדומה (AUX) – הפשרה (ידנית)
		מידות (רוחב/גובה/עומק)	83 מ"מ / 144 מ"מ / 30 מ"מ

