



בקר טמפרטורה/לחות, 24VAC, להתקנה על הטיח, הכולל 4 יציאות פרופורציונליות 0-10V לקירור, חימום, יבשן ומרטיב.

תכונות

- תצוגת LCD גדולה וברורה
- לחצני הפעלה וכוון איכותיים (סיליקון)
- נורית לאינדיקציית פעולה

- מתח עבודה 24VAC
- תוכנית שבועית
- מצבי עבודה - קירור, חימום, מצב אוטומט
- אפשרות לקביעת חלון לחות $4\% \pm 0$ ברזולוציה של 0.5%
- אפשרות לקביעת דיפרנציאל לחות $10\%RH \pm 2\%$
- אפשרות לקביעת חלון טמפרטורה $1^{\circ}C \pm 0$
- אפשרות לקביעת דיפרנציאל טמפרטורה $5^{\circ}C \pm 2$
- תצוגת טמפרטורה רצויה ומצויה
- תצוגת לחות יחסית ומצויה ורצויה

נתונים טכניים

מתח עבודה	24VAC	טמפרטורת/לחות עבודה	$0^{\circ}C \pm 50^{\circ}C / 90\%RH_{max}$
תחום טמפרטורה נמדד	$10^{\circ}C \pm 30^{\circ}C (\pm 1^{\circ}C)$	טמפרטורת/לחות אחסון	$-10^{\circ}C \pm 60^{\circ}C / 90\%RH_{max}$
תחום לחות נמדדת	20-90%RH ($\pm 0.5\%RH$)	סוג פלסטיק	PC/ABS
דיפרנציאל טמפרטורה	חימום/קירור $0.6^{\circ}C \pm$	עמידות לאש	UL94V-0
סוג רגש טמפרטורה	NTC 50K@25°C	נוריות סימון	נורית פעולה ירוקה (ON), נורית כוון טמפ'/לחות אדומה (PROG)
מפסקים/לחצנים	ON/OFF, +, -, HUM, WINDOW, PB, TEMP, WINDOW, PB,	מידות (רוחב/גובה/עומק)	83 מ"מ / 144 מ"מ / 30 מ"מ

סכימת חיבורים

